

HANDSETS



- CLASSIC N**
- 많은 장치옵션을 가진 작은 사이즈의 무선 핸드셋, 개조가능
  - 보호등급 IP20
  - 6개 기능 버튼까지
  - 표준색상 : 실버, 검정
  - Reset 버튼 포함한 최대 2대의 실린더 구동가능, LED기능
  - 인체공학적 디자인
  - 핸드셋 고리 제거가능



- DELUXE N**
- 사용이 간편한 무선 핸드셋, 백그라운드 점등키(back-lit key), 많은 장치옵션, 개조가능
  - 보호등급 IP20
  - 8개 기능 버튼까지
  - 표준색상 : 실버, 검정
  - Reset 버튼 포함한 최대 4대의 실린더 구동가능, LED기능
  - 설치옵션 : back-lit keypad
  - 핸드셋 고리 제거가능



- ELEGANCE N**
- 고급의 소형 무선 핸드셋
  - 보호등급 IP20
  - 17개 기능 버튼까지
  - 표준색상 : 검정(실버색상의줄무늬)
  - LED기능, back-lit keypad, 메모리 기능
  - 설치옵션 : 마사지기능, 바닥 점등 장치(floor lighting system, 내장 후레쉬 기능(integrated torch light)
  - 핸드셋 고리 제거가능



- IPROXX**
- 개별 누전 보호 기술, 전원표시/적재 제어 표시, 고객맞춤형 멤브레인 디자인 가능
  - 보호등급 IP×6
  - 10개 기능 버튼까지
  - 표준색상 : 밝은 회색
  - LED기능
  - 설치옵션 : 전기, 기계, 프로그래밍용 제어기능, 'FURNIBUS' 인터페이스
  - 핸드셋 고리 : 교체가능, 유연성의 고리
  - Reset 버튼 포함한 최대 4대의 실린더 구동가능, 표준키보드, 부드럽고 쉬운 표면손질



- IPROXX 2**
- 새로운 종류의 IPROXX 핸드셋, 슬림하고 우아한 디자인으로 견고하고, 다목적용의 핸드셋
  - 보호등급 IP×6
  - 11개 기능 버튼까지
  - 표준색상 : 밝은 회색
  - LED기능, 전원표시/적재 제어 표시, 개별 누전 보호 시스템, 고객맞춤형 멤브레인 디자인 가능
  - 설치옵션 : 전기, 기계, 프로그래밍용 제어기능, 'FURNIBUS' 인터페이스
  - 핸드셋 고리 없이 제작 가능
  - Reset 버튼 포함한 최대 4대의 실린더 구동가능, 표준 키보드, 부드럽고 쉬운 표면손질



- IPROXX LIFTER**
- 수술리프트(patient lifter)용의 개별 누전 보호 핸드셋, 오직 ACCUCONTROL 4.5 컨트롤러와 세트로만 사용가능, 고객맞춤형 멤브레인 디자인 가능
  - 보호등급 IP×6
  - 6개 기능 버튼까지
  - 표준색상 : 밝은 회색
  - LED기능, 전원표시/적재 제어 표시, 개별 누전 보호, 고객맞춤형 멤브레인 디자인
  - 설치 옵션 : 'FURNIBUS' 인터페이스, 'Professional' 모델의 경우 충전 방전 표시
  - 핸드셋 고리 : 교체가능, 유연성의 고리
  - Reset 버튼 포함한 최대 2대의 실린더 구동가능, 표준키보드, 부드럽고 쉬운 표면 손질



- IPROXX MAXI**
- 제한된 움직임 또는 시야안에서의 사용자들을 위한 여분의 넉넉한 크기의 키를 가진 특별한 핸드셋
  - 보호등급 IP20
  - 8개 기능 버튼까지
  - 표준색상 : 밝은 회색
  - 개별 누전 보호



- IPROXX PLUS**
- 개별 누전 보호 핸드셋 기술, 늘어난 3개의 메모리 기능용, 전원표시/적재 제어 표시, 고객맞춤형 멤브레인 디자인 가능
  - 보호등급 IP×6
  - 13개 기능 버튼까지
  - 표준색상 : 밝은 회색
  - LED기능
  - 설치옵션 : 전기, 기계, 프로그래밍용 제어기능, 'FURNIBUS' 인터페이스
  - 핸드셋 고리 : 교체가능, 유연성의 고리
  - Reset 버튼 포함한 최대 4대의 실린더 구동가능, 표준키보드, 부드럽고 쉬운 표면손질



- RF ECO**
- 우아한 형태, 무선송수신기 방식(2.4GHz), 무선작동이 가능한 제품
  - 32Channel-RF(2.4GHz)
  - 색상 : 검정색, 은색
  - 보호등급 IP 20
  - 사용온도 +10°C~+40°C
  - 최대 6기
  - 최대 2개 실린더에 최적화
  - 부드러운 표면처리



- SMARTLINE**
- 무선, 소형, 높은 기능성을 가진 핸드셋
  - Relay free Control
  - 색상 : 검정
  - 보호등급 IP 20
  - 최대 5기
  - 최대 2개 실린더 최적화, 리셋기능
  - 바탕 조명에 여러 색상 가능
  - 부드러운 표면처리



- SOFTLINE**
- 사용자 친화적인 미끄럼 방지 버튼, 적외선바전도 가능
  - Relay Control
  - 색상 : 검정, 연회색
  - 보호등급 IP 20
  - 사용온도 +10°C~+40°C
  - 최대 12기
  - 최대 2개 실린더에 최적화, 리셋기능
  - 별도 색상 주문 가능